



TruLaser 3030 / 3040

Technické údaje



TruLaser 3030**TruLaser 3040****ROZMERY**

DĚLKA	9300 mm	12000 mm
ŠÍRKA	4700 mm	5300 mm
VÝŠKA	2200 mm	2200 mm

MAXIMÁLNÁ RÝCHLOST

SIMULTÁNNE	140 m/min	140 m/min
------------	-----------	-----------

PRACOVNÁ OBLASŤ

OS X	3000 mm	4000 mm
OS YP	1500 mm	2000 mm
MAX. HMOTNOSŤ OBROBKU	900 kg	1700 kg

**ŠPECIFICKÉ DÁTA LASERA -
TRUFLOW 2700**

MAX. HRÚBKA PLECHU, KONŠTRUKČNÁ OCEĽ	20 mm	20 mm
MAX. HRÚBKA PLECHU, NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ	12,7 mm	12,7 mm
MAX. HRÚBKA PLECHU, HLINÍK	8 mm	8 mm

**ŠPECIFICKÉ DÁTA LASERA -
TRUFLOW 4000**

MAX. VÝKON LASERA	4000 W	4000 W
MAX. HRÚBKA PLECHU, KONŠTRUKČNÁ OCEĽ	20 mm	20 mm
MAX. HRÚBKA PLECHU, NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ	15 mm	15 mm
MAX. HRÚBKA PLECHU, HLINÍK	10 mm	10 mm

**ŠPECIFICKÉ DÁTA LASERA -
TRUFLOW 5000**

MAX. VÝKON LASERA	5000 W	5000 W
MAX. HRÚBKA PLECHU, KONŠTRUKČNÁ OCEĽ	25 mm	25 mm
MAX. HRÚBKA PLECHU, NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ	20 mm	20 mm
MAX. HRÚBKA PLECHU, HLINÍK	12,7 mm	12,7 mm

**ŠPECIFICKÉ DÁTA LASERA -
TRUFLOW 6000**

MAX. VÝKON LASERA	6000 W	6000 W
MAX. HRÚBKA PLECHU, KONŠTRUKČNÁ OCEĽ	25 mm	25 mm
MAX. HRÚBKA PLECHU, NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ	25 mm	25 mm
MAX. HRÚBKA PLECHU, HLINÍK	16 mm	16 mm

HODNOTY SPOTREBY

STREDNÝ PRÍKON VO VÝROBE - TRUFLOW 3200	29 kW	29 kW
STREDNÝ PRÍKON VO VÝROBE - TRUFLOW 4000	31 kW	31 kW

TruLaser 3030

STREDNÝ PRÍKON VO VÝROBE -
TRUFLOW 5000

35 kW

STREDNÝ PRÍKON VO VÝROBE -
TRUFLOW 6000

38 kW

TruLaser 3040

35 kW

38 kW